

TOPSOL

Línea Solventes



Solvente mineral 100% puro, no corrosivo, actúa como eficaz desmanchador y desengrasante, además tiene efecto de repelente de insectos, convirtiéndose en un limpiador multiuso ideal para la industria.



Desengrasante
eficaz



Usado como solvente de
pinturas y barnices



Fácil aplicación

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)

Duración:

12 meses

Rendimiento:

1 litro puede limpiar hasta 35 m² dependiendo del tipo de suciedad y la dilución utilizada.

TOPSOL

Línea Solventes

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: TOPSOL Desmecedor Desengrasante.
- Compuesto: solvente mineral.
- Tipo: Líquido viscoso translúcido.

DESCRIPCIÓN

TOPSOL Es un solvente mineral 100% puro, no corrosivo, actúa como eficaz desmecedor y desengrasante, además tiene efecto de repelente de insectos, convirtiéndose en un limpiador multiuso ideal para el hogar y la industria.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Incoloro
- Apariencia: Líquido transparente.
- Olor: Característico
- Densidad: 0,752 - 0,80 g/cm³
- Estabilidad: 180 días en condiciones óptimas

VENTAJAS

Desmecedor efectivo de uso industrial que aporta:
alto poder desengrasante, acción rápida, biodegradable y económico



USOS Y APLICACIONES

- Como diluyente para pinturas y barnices.
- Limpiador y desengrasante de partes metálicas.
- Para lavado en seco de prendas y telas.

MODO DE EMPLEO

- Desengrasado de piezas pequeñas: sumergir en TOPSOL la cantidad necesaria por 3-5 minutos, frotar/cepillar y secar con paño limpio o aire a presión.
- Remojo de manchas en pisos y superficies: impregnar un trapo y frotar el área a tratar.
- Manchas en prendas, tapetes, etc.: impregnar el área con TOPSOL y frotar con paño, cepillo o similar; evitar frotar en exceso para no dañar el material.
- Mezclas desengrasantes: ciertos detergentes líquidos pueden usarse para aumentar el poder desengrasante.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Producto inflamable y tóxico si se ingiere.
- Provoca irritación en los ojos, la piel o al inhalar los vapores.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.
- Utilice equipo de protección industrial al manipularlo y, en caso de derrame, absorba con material inerte, deseche según las regulaciones correspondientes.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.