

Removedor de PINTURA

Línea Removedores



Es un producto diseñado especialmente para la remoción de todo tipo de pinturas como: barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros. No se recomienda para plásticos, fibra de vidrio, asfalto o gomas.



Rápida acción



Alto poder de remoción



No mancha

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)

Duración:

12 meses

Rendimiento:

1 litro puede limpiar hasta 3 m² a proximadamente a 2 capas



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.



productosaditop@gmail.com



@aditop.ve

RIF: J-505213423



Removedor de PINTURA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **REMOVEDOR DE PINTURA**
- Compuesto: Solventes aromáticos, alcoholes y solventes clorinados.
- Tipo: Líquido viscoso traslúcido.

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado especialmente para la remoción de todo tipo de pinturas como: barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros. No se recomienda para plásticos, fibra de vidrio, asfalto, gomas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Incoloro
- Apariencia: Líquido transparente.
- Densidad: 4,6 a 4,8 kg/gal
- Peso por galón: (4,6 ± 0,2) kg/ga
- Estabilidad: 180 días en condiciones óptimas

VENTAJAS

- Acción rápida
- Fácil de limpiar
- No mancha



USOS Y APLICACIONES

Se emplea para eliminar antiguos recubrimientos y/o pinturas.

MODO DE EMPLEO

- Estado del producto: Listo para usar (sin dilución).
- Preparación: Superficie limpia de polvo, grasa y agentes químicos. Si está sucia, lave con agua.
- Aplicación: Brocha en una dirección, cobertura abundante.
- Tiempo de acción: 2-5 minutos hasta que la pintura se levante.
- Retiro: Retire la pintura reblandecida con trapo seco o espátula.
- Acabado: Lije hasta lograr uniformidad; enjuague con agua y jabón para eliminar residuos antes de pintar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.