

DILUYENTE

Línea Removedores



Desengrasante 747 es una fórmula concentrada con efecto antioxidante que elimina eficazmente aceite, grasa y suciedad en motores, herramientas, cocinas y pisos, además de proteger las superficies contra el óxido.



Amplia compatibilidad de sustratos.



Efecto Anti-Oxidante



Dilución eficiente de grasa, aceite y sucio.



Facilita la limpieza profunda por su fórmula concentrada

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1 Litro



1 Galón
(3,785 Lts)

Duración:

12 meses

Aplicación en diferentes superficies:



Puede utilizarse en una amplia variedad de superficies, como metal, plástico, vidrio y cerámica.

DESENGRASANTE 747

Línea Removedores

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: DESENGRASANTE 747
- Compuesto: Diluyente universal, sulfactante no iónico, cortagrasa.
- Tipo: Líquido color rojo.

DESCRIPCIÓN

Desengrasante Industrial 747 es una fórmula concentrada con efecto antioxidante que elimina eficazmente aceite, grasa y suciedad en motores, herramientas, cocinas y pisos, además de proteger las superficies contra el óxido.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Rojo.
- Apariencia: Líquido.
- Olor: Característico
- Solubilidad: Soluble en agua.
- Densidad: 1005 g/cm³
- Estabilidad: 180 días en condiciones óptimas.



VENTAJAS

Alto poder desengrasante, acción rápida, biodegradable y protege a las superficies del óxido.

USOS Y APLICACIONES

- Alta capacidad de limpieza: Tiene la capacidad de eliminar eficazmente la grasa y la suciedad más difíciles de las superficies.
- Versatilidad: Puede utilizarse en una amplia variedad de superficies, como metal, plástico, vidrio y cerámica.
- Rápida acción: Actúa disolver la grasa y la suciedad, facilitando su eliminación.
- Seguridad: Suele ser seguro para su uso en entornos industriales, con formulaciones que minimizan el riesgo de daños a las superficies o a la salud de los usuarios.

MODO DE EMOLEO

Ideal para limpieza profunda de motores, carrocerías, herramientas, cocinas, campanas y pisos. Para óptimos resultados se recomienda aplicar directamente sobre la superficie, dejar actuar de 2 a 5 minutos, luego restregar con esponja o cepillo, enjuagar con abundante agua y repetir el tratamiento sólo si es necesario.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Producto tóxico si se ingiere.
- Provoca irritación en los ojos, la piel o al inhalar los vapores.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.
- Utilice equipo de protección industrial al manipularlo y, en caso de derrame, absorba con material inerte, deseche según las regulaciones correspondientes.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.