



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

Línea Automotriz

BLACK

CHASSIS

Es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección.




**SECAMIENTO
RÁPIDO**



**PROTECCIÓN MÁXIMA
CONTRA GRASAS,
GASOLINA Y ACEITES**



**FÁCIL
APLICACIÓN**



**Negro
5500-88**

Presentación:



**1/4 Galón
(943 ml)**



**1 Galón
(3,785 Lts)**

Rendimiento:

(40 - 50) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Tacto: 5 - 10 min
- Libre de Huella: 15 - 30 min
- Duro: 8 horas

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Chassis Black**
- Compuesto: Resinas alquídicas modificadas, pigmentos inhibidores de corrosión, cargas, solventes alifáticos y aromáticos, aditivos y secantes
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

CHASSIS BLACK ADITOP es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección, formulado con resinas alquídica modificadas, que permiten una fácil aplicación, secamiento rápido y una alta resistencia a la gasolina, las grasas y los aceites. Por su viscosidad, su contenido en pigmentos inhibidores y su alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Acabado: Semimate
- Viscosidad: (48 - 54) ku
- Peso por galón: (4,13 ± 0,2) kg/gal
- Vehículo: Resinas Alquídica
- Tipo de pigmento: Negro humo y extenderes
- Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos
- Sólidos por peso: (42 ± 3) %
- Secamiento: Tacto: 5 min, Libre de Huella: 15 min, Duro: 8 h
- Inflamabilidad: Inflamable
- Rendimiento: (40 - 50) m² por galón, 1 mano.
- Dilución: 10 % con thinner acrílico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpieza y desengrasado: eliminar sucio, aceites y residuos.
- Superficie seca.

USOS Y APLICACIONES

- Chasis, bastidores y partes bajas de vehículos.
- Componentes de suspensión y carrocería expuestos a ambientes oleosos.
- Recubrimientos de protección general para zonas sujetas a contacto con combustibles y lubricantes que requieren rápida adherencia y secado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.