

Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.

productosaditop@gmail.com

@aditop.ve

RIF: J-505213423

ADITOP
PRODUCTOS

MARINO

ESMALTE SECADO RÁPIDO

Línea Industrial



Formulado con resinas alquídicas y caucho clorado, este producto proporciona un excelente cubrimiento y nivelación. Ha sido diseñado específicamente para decorar y proteger superficies de metal, madera y concreto que se encuentran en ambientes marinos.



Rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas



Protección prolongada en ambientes marinos



Acabado decorativo como capa final

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

35 m² por galón, 1 mano dependiendo modo de aplicación y sustrato.

Tiempo de Secado:

- Tacto: 1 hr.
- Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 16 - 20 hrs.

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha

Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.

productosaditop@gmail.com

@aditop.ve

RIF: J-505213423

ADITOP
PRODUCTOS

MARINO ESMALTE SECADO RÁPIDO

Línea Industrial

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: Marino Esmalte SR
- Compuesto: Resinas alquídicas, caucho clorado, pigmentos, aditivos, solventes aromáticos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Esmalte de secado rápido formulado con resinas alquídicas y caucho clorado, este producto proporciona un excelente cubrimiento y nivelación. Ha sido diseñado específicamente para decorar y proteger superficies de metal, madera y concreto que se encuentran en ambientes marinos.

CARACTERÍSTICAS

- Colores: Ver carta de colores.
- Acabado: Brillante.
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica y caucho clorado.
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos aromáticos.
- Sólidos por peso: (40 ± 5)%
- Secamiento: Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 16 - 20 hrs.
- Dilución: Máximo (5 %) en peso.
- Inflamabilidad: Inflamable 2
- Rendimiento: 35 m²/gal dependiendo del modo de aplicación, porosidad y color del sustrato.



VENTAJAS

- Rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas: defensa efectiva contra corrosión y oxidación de superficies metálicas, madera y concreto.
- Acabado decorativo como capa final, con buena apariencia estética.
- Protección prolongada en ambientes marinos.

USOS Y APLICACIONES

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Agite bien el producto antes de usar.

Aplicación: Brocha o rodillo aplique sin dilución. Para aplicación con pistola, ajustar viscosidad utilice como disolvente thinner acrílico Aditop, en una concentración máxima de 5 %.

Ideal para uso exterior, sobre superficies metálicas, madera y concreto, expuestas en ambientes marinos.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.