



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,  
Municipio Libertador, Distrito Capital.  
productosaditop@gmail.com  
@aditop.ve  
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

**Línea Hogar**

## PINTURA DE CAUCHO PREMIUM

Pintura de CAUCHO PREMIUM, presenta un desempeño superior en recubrimiento de superficies como concreto, mampostería y madera.



**ACABADO  
MATE**



**AMBIENTES  
INTERIORES**



**FÁCIL  
APLICACIÓN**



BLANCO

### Presentación:



Galón  
(3,785 Lts)



Cuñete  
(5,14 Lts)

### Rendimiento:

(40-45) m<sup>2</sup> por galón, 1 mano

### Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 45 min.
- Repintado: 4 hrs.

### Método de Aplicación:



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,  
Municipio Libertador, Distrito Capital.  
productosaditop@gmail.com  
@aditop.ve  
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **CAUCHO PREMIUM**
- Compuesto: Resinas estireno acrílica, agua, pigmentos y aditivos.
- Tipo: Líquido viscoso.

## DESCRIPCIÓN

Pintura de Caucho Premium, presenta un desempeño superior en recubrimiento de superficies como concreto, mampostería y madera. Es de fácil aplicación, con un acabado mate ideal para ambientes interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta
- Acabado: Mate
- Viscosidad: 90-110 KU
- Vehículo: Emulsión de resinas estireno-acrílicas/vinílicas o copolímeros acrílicos modificados.
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de diluyente: Agua potable.
- Sólidos por peso: 35% - 60% en peso.
- Secamiento: Secado a Tacto: 45 min.
- Repintado: 4 hrs.

### MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

## VENTAJAS

- Alto rendimiento
- Excelente resistencia y durabilidad
- Máximo cubrimiento
- Acabado mate
- Ambientes interiores y exteriores
- Variedad de colores

## USOS Y APLICACIONES

Uso: Superficies de concreto, mampostería y madera, en ambientes interiores.

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de óxido. Agite bien el producto antes de usar. Aplique una capa uniforme. Aplicación: con brocha o rodillo.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto no inflamable.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.
- Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías, ríos o lagos.
- Utilice agua para lavar las herramientas luego de usarlas.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

**Nota:** la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.