



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,  
Municipio Libertador, Distrito Capital.  
productosaditop@gmail.com  
@aditop.ve  
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

**Línea Industrial**

**CROMATO DE ZINC**

# FONDO

Ideal para proteger estructuras de hierro, acero y cascos de barcos que estan expuestos a condiciones ambientales severas.  
Para uso industrial y doméstico.



**EXCELENTE  
ADHESIÓN Y  
RESISTENCIA**



**PROTECCIÓN  
PROLONGADA  
EN AMBIENTES  
INDUSTRIALES**



**ACABADO  
DECORATIVO  
COMO CAPA FINAL**



**Presentación:**



1/4 Galón  
(943 ml)



1 Galón  
(3,785 Lts)

**Rendimiento:**

(45 - 50) m<sup>2</sup> por galón, 1 mano

**Tiempo de Secado:**

- Tacto: 1 hr.
- Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 8 hrs.
- Duro: 12 Hrs.

**Método de Aplicación:**



Pistola



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,  
Municipio Libertador, Distrito Capital.  
productosaditop@gmail.com  
@aditop.ve  
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Fondo Cromato de Zinc**
- Compuesto: resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos, pigmentos anticorrosivos, aditivos y secantes.
- Tipo: Líquido viscoso.

## DESCRIPCIÓN

Es un fondo anticorrosivo de resinas sintéticas que protege eficazmente las piezas metálicas contra la humedad, la corrosión, la oxidación, proporcionando un efecto inhibidor y un acabado decorativo como capa final.

## CARACTERÍSTICAS

- Color: Verde.
- Acabado: Satinado.
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos
- Sólidos por peso: (40 ± 5)%
- Secamiento: Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 8 hrs. Duro: 12 hrs.
- Dilución: Máximo (10 %) en peso.
- Inflamabilidad: Inflamable 2
- Medios de extinción de flama: Espuma -CO2



## VENTAJAS

- Rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas: defensa efectiva contra corrosión y oxidación de superficies metálicas.
- Acabado decorativo como capa final, con buena apariencia estética.
- Protección prolongada en ambientes industriales y exteriores.

## USOS Y APLICACIONES

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.  
Agite bien el producto antes de usar.  
Aplique una capa uniforme que cubra todas las áreas.  
Ideal para uso interior y exterior, sobre superficies metálicas, madera, concreto y mampostería en general.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

### MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

*Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.*

*Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.*