



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

Línea Automotriz

IMPERSHUTZ

Es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección.




IMPERMEABILIZANTE
ANTICORROSIVO



PROTECCIÓN MÁXIMA
CONTRA GRASAS,
GASOLINA Y ACEITES



EFFECTO
ANTIRUIDO



NEGRO

Presentación:



1 Litro

Rendimiento:

(40 - 50) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Tacto: 30 min
- Repintado: 1 hr

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **ImperShutz**
- Compuesto: Fórmula avanzada que incluye resina de copolímeros acrílicos a base de agua, pigmentos orgánicos y aditivos de alta calidad.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

IMPERSHUTZ ADITOP es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección.

Sus propiedades son:

Alta Flexibilidad: Se adapta a los movimientos de la carrocería, evitando grietas y desgastes.

Impermeabilizante: Protege contra la penetración de agua y humedad.

Anticorrosivo: Previene el óxido y la corrosión, prolongando la vida útil de tu vehículo.

Insonorizante: Disminuye el ruido, brindando una conducción más placentera.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Acabado: Semimate
- Viscosidad: (110-125) ku
- Vehículo: Resina de copolímeros acrílicos
- Sólidos por peso: (65 ± 3) %
- Secamiento: Tacto en 30 minutos; Repintado posible en 1 hora
- Rendimiento: (4-6) m² por litro, 1 mano dependiendo de la textura que se desee lograr.
- Dilución: Listo para su uso



USOS Y APLICACIONES

- Uso: Impershutz es ideal para superficies metálicas de vehículos, guardafangos, chasis, maleta y elementos expuestos a humedad como cubiertas de zinc, galvanizadas y pisos metálicos. Preparación de la superficie: Debe estar limpia, libre de grasa, óxido y polvo. Modo de Aplicación: Una vez seco, se puede pintar con pistola a 50 psi sobre metal, fondos o pintura. Listo para usar, no requiere dilución. Secado al tacto en 30 minutos; repintado posible en 1 hora. Color negro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.