

Línea Removedores

DE PINTURA

REMOVEDOR

Producto diseñado especialmente para la remoción de todo tipo de pinturas como: barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros.

No se recomienda para plásticos, fibra de vidrio, asfalto o gomas.



RÁPIDA ACCIÓN



ALTO PODER DE
REMOCIÓN



NO MANCHA



Presentación:



250 ml



1 Litro



1 Galón
(3,785 Lts)

Tiempo:

Acción de 5 - 6 min.
hasta que la pintura levante

Rendimiento:

1 litro puede limpiar hasta 3 m² a proximadamente a 2 capas

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **REMOVEDOR DE PINTURA**
- Compuesto: Solventes aromáticos, alcoholes y solventes clorinados.
- Tipo: Líquido viscoso traslúcido.

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado especialmente para la remoción de todo tipo de pinturas como: barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros. No se recomienda para plásticos, fibra de vidrio, asfalto, gomas.

VENTAJAS

- Acción rápida
- Fácil de limpiar
- No mancha

CARACTERÍSTICAS

- Color: Traslucido
- Viscosidad: 90 - 100 KU
- Peso por galón: (4,45 ± 0,05) kg/gal
- Tipo de solventes: Hidrocarburos aromáticos.
- Sólidos por peso: (5-6) %
- Acción: 5 - 6 min.
- Secamiento: 5 - 10 min.
- Rendimiento: Según su uso.
- Dilución: No diluir.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

USOS Y APLICACIONES

Se emplea para eliminar antiguos recubrimientos y/o pinturas.

MODO DE EMPLEO

- Estado del producto: Listo para usar (sin dilución).
- Preparación: Superficie limpia de polvo, grasa y agentes químicos. Si está sucia, lave con agua.
- Aplicación: Brocha en una dirección, cobertura abundante.
- Tiempo de acción: 2-6 minutos hasta que la pintura se levante.
- Retiro: Retire la pintura reblandecida con trapo seco o espátula.
- Acabado: Lije hasta lograr uniformidad; enjuague con agua y jabón para eliminar residuos antes de pintar.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.