

Línea Industrial

PINTURA IMPERMEABILIZANTE IMPERTOP

Recubrimiento impermeabilizante, flexible, de alta calidad, formulado para ofrecer la máxima resistencia al paso de agua y duración en la intemperie. Excelente penetración, ideal para sellar y evitar goteras o filtraciones en losas, terrazas, paredes y superficies que no estén sumergidas en agua.



**EXCELENTE
ADHESIÓN**




**MAXIMA
RESISTENCIA A
LA INTERPERIE**




**FLEXIBLE
ELASTOMÉRICA**




VERDE




GRIS



ROJO



AZUL



BLANCO

Presentación:



Galón
(3,785 Lts)



Cuñete
(5,14 Lts)

Rendimiento:

Dos manos 24 - 48 m² / cuñete

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 3 hrs
- Duro: 6 hrs
- Repintado: 24 hrs.

Método de Aplicación:



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Impertop** pintura Impermeabilizante.
- Compuesto: Polímero acrílico, cargas, pigmentos, agua y aditivos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante, flexible, de alta calidad, formulado para ofrecer la máxima resistencia al paso de agua y duración en la intemperie. Excelente penetración, ideal para sellar y evitar goteras o filtraciones en losas, terrazas, paredes y superficies que no estén sumergidas en agua.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta
- Acabado: Mate
- Viscosidad: 110 a 130 (KU) a 25°C.
- Vehículo: Resina Acrílica Elastomérica.
- Tipo de pigmento: Pigmentos Extendedores.
- Tipo de diluyente: Agua potable.
- Sólidos por peso: 48% a 55%
- Secado: Secado a Tacto: 3 hrs. Duro: 6 hrs. Repintado: 24 hrs.
- Rendimiento teórico: Dos manos 24 - 48 m² por cuñete.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Alta resistencia a la interperie.
- Resistencia al paso de agua
- Excelente adherencia.
- Lista para usar, fácil de aplicar.
- Excelente relación precio / valor

USOS Y APLICACIONES

Formulado para proteger diferentes superficies como placas de concreto, jardineras, láminas de techo, tanques de agua, entre otras. Permite reparar, sellar fisuras, roturas y grietas ya existentes en mantos. Antes de aplicar asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Agite bien el producto antes de usar.

Aplicación: con brocha, rodillo o pistola.

Se recomienda aplicar dos (2) manos en forma cruzada.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto no inflamable.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.
- Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías, ríos o lagos.
- Utilice agua para lavar las herramientas luego de usarlas.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.