

Línea Solventes

FONDOS Y ESMALTES

DILUYENTE

Es un solvente de alta calidad que, al mezclarse con la pintura, tiene como objetivo modificar la viscosidad mediante la disolución del formador de película.



MEJORA LA
HUMECTACIÓN Y
NIVELACIÓN



DILUCIÓN EFICIENTE DE
PINTURA ALQUÍDICA



FACILITA LA LIMPIEZA
PROFUNDA DE EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS



Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)



1 Tambor
(200 Lts)

Duración:

12 meses

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Diluyente de Fondos y Esmaltes.**
- Compuesto: Mezcla de hidrocarburos
- Tipo: Líquido transparente

DESCRIPCIÓN

Solvente diseñado para diluir pinturas a base de resinas alquídicas, como también para la limpieza de equipos utilizados para su aplicación, limpiador de rodillos y brochas, limpieza de piezas metálicas y todo tipo de maquinarias.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Transparente
- Peso por Galón: 3,052 kg.
- Olor: Sugerido (solvente)
- Rango de ebullición: 279-279 F
- Proporción de evaporación: Más lento que el éter.
- Peso específico: 0,825 Kg.
- Densidad: 0,81
- Inflamabilidad: Altamente volátil.
- Densidad de vapor: Más pesado que el aire.
- Medios de extinción de flama: Espuma -CO2 -Agua.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Dilución eficiente de pinturas alquídicas.
- Mejora humectación y nivelación; menos retrabajos.
- Limpieza profunda de equipos y herramientas.
- Limpieza rápida de piezas y maquinaria.
- Amplia compatibilidad de sustratos.
- Menor costo operativo.

USOS Y APLICACIONES

El Diluyente ADITOP se debe mezclar en la proporción que cada Ficha Técnica del producto a usar indique. Después de realizar la dilución en la relación recomendada, se aplica el producto siguiendo a la vez todas las instrucciones y recomendaciones de cada sistema.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.