

Línea Solventes

ALTA TECNOLOGÍA

REDUCTOR

Su función principal es controlar la viscosidad de la pintura al disolver el agente formador de película. Está especialmente formulado para usarse como reductor de pintura de poliuretano o poliéster.



MEJORA LA
HUMECTACIÓN Y
NIVELACIÓN



DILUCIÓN EFICIENTE DE
PINTURAS POLIURETANO
O POLIÉSTER



FACILITA LA LIMPIEZA
PROFUNDA DE EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS



Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)



1 Tambor
(200 Lts)

Duración:

12 meses

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Reductor Alta Tecnología.**
- Compuesto: Es una mezcla líquida homogénea, volátil, compuesta por diferentes solventes aromáticos.
- Tipo: Líquido

DESCRIPCIÓN

Su función principal es controlar la viscosidad de la pintura al disolver el agente formador de película. Está especialmente formulado para usarse como reductor de pintura de poliuretano o poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Transparente
- Peso por Galón: 3,052 kg.
- Olor: Sugerido (solvente)
- Rango de ebullición: 279-279 F
- Proporción de evaporación: Más lento que el éter.
- Peso específico: 0,825 Kg.
- Densidad: 0,81
- Inflamabilidad: Altamente volátil.
- Densidad de vapor: Más pesado que el aire.
- Medios de extinción de flama:
- Espuma -CO2 -Agua.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Por la calidad de sus solventes se logran aplicaciones con excelentes resultados.
- Se utiliza para la limpieza de equipos y accesorios.

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda usarse en la proporción que indique el fabricante del producto a diluir.

Se aplica con pistola convencional.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.