

Línea Removedores

REMOVEDOR DE CEMENTO

LIMPITOP

Es un producto de rápida acción diseñado para una limpieza profunda, especialmente para eliminar con facilidad restos de cemento seco, óxido, residuos de grasa y hongos. Ideal para limpieza final de obras.



EXCELENTES
RESULTADOS



RÁPIDA
ACCIÓN



LIMINA RESTOS DE
CEMENTO SECO, ÓXIDO,
RESIDUOS DE GRASA Y
HONGOS.



Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)

Duración:

12 meses

Rendimiento:

1 litro puede limpiar hasta 25 m²
dependiendo del tipo de suciedad y
la dilución utilizada.



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **LimpiTop Removedor de Cemento**
- Compuesto: Ácido ortofosfórico e ingredientes inertes.
- Tipo: Líquido rojo.

DESCRIPCIÓN

LIMPITOP es un producto de rápida acción diseñado para una limpieza profunda, especialmente para eliminar con facilidad restos de cemento seco, óxido, residuos de grasa y hongos. Ideal para limpieza final de obras.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Rojo
- Apariencia: Líquido traslúcido.
- Olor: Característico
- Densidad: 1,88 g/cm³
- Solubilidad: No es soluble en agua.

USOS Y APLICACIONES

- **MANCHAS DIFÍCILES** de cemento, óxidos y hongos que existan en superficies de cemento, pisos, fachadas, paredes de ladrillo.
- **MANCHAS MÁS LIGERAS** como sucio de cemento, manchas alcalinas, y eliminar hongos en superficies más grandes.
- **LIMPIEZA PROFUNDA** en pisos de granito o cemento.



VENTAJAS

Rápida acción. Actúa como potente y eficaz limpiador industrial. Diseñado para eliminar restos de cemento seco, óxido, residuos de grasa y hongos. Ideal para limpieza final de obras. Fácil de usar.

MODO DE EMPLEO

LISTO PARA USAR PARA MANCHAS DIFÍCILES de cemento, óxidos y hongos que existan en superficies de cemento, pisos, fachadas, paredes de ladrillo. •**DILUIDO PARA MANCHAS MÁS LIGERAS** como sucio de cemento, manchas alcalinas, y eliminar hongos en superficies más grandes se recomienda diluir 3 medidas de agua y 1 medida de LIMPITOP. •**DILUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA** en pisos de granito o cemento, se recomienda usar 5 medidas de agua y 1 medida de LIMPITOP. Agitar bien antes de usar. Se recomienda humedecer la superficie de manera abundante. Deje actuar durante 15 minutos hasta que se observe que el cemento sale con facilidad. El tiempo puede variar y depende del espesor del cemento a remover. Utilizar un cepillo de cerdas plásticas o un paño suave para quitar los restos de cemento. Limpiar con abundante agua para eliminar los residuos.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Producto tóxico si se ingiere.
- Provoca irritación en los ojos, la piel o al inhalar los vapores.
- Almacene en un lugar fresco y bien ventilado.
- Utilice equipo de protección industrial al manipularlo y, en caso de derrame, absorba con material inerte, deseché según las regulaciones correspondientes.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.