

Línea Industrial

PINTURA ACRÍLICA
CANCHA

Recubrimiento acrílico a base de agua, ideal para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclovías, en diferentes sustratos como: concreto, madera y asfalto; en interior y exterior



**EFEECTO
ANTIDESLIZANTE**



**MAXIMA
RESISTENCIA A
LA INTERPERIE**




**FLEXIBLE
ELASTOMÉRICA**




VERDE



BLANCO



ROJO



AZUL

Presentación:



Galón
(3,785 Lts)



Cuñete
(5,14 Lts)

Rendimiento:

Una mano 35 m² / Gal.

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 1 hr
- Repintado: 4 hrs
- Puesta en servicio: 24 hrs.

Método de Aplicación:



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **CANCHA Pintura Acrílica**
- Compuesto: Polímero acrílico, cargas, pigmentos, agua y aditivos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico a base de agua, ideal para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclovías, en diferentes sustratos como: concreto, madera y asfalto; en interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta
- Acabado: Satinado
- Viscosidad: 95 a 115 (KU) a 25°C.
- Vehículo: Base polímeros acrílicos modificados.
- Tipo de pigmento: Pigmentos Cubrientes/Color.
- Tipo de diluyente: Agua potable.
- Sólidos por peso: 38% a 45%
- Secado: Secado a Tacto: 3 hrs. Duro: 6 hrs. Repintado: 24 hrs.
- Rendimiento Teórico: 35 m² por galón.
- Secamiento: 60 minutos al tacto, 4 horas para repintado y 24 horas para puesta en servicio

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Efecto antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste.
- Lista para usar, fácil de aplicar.
- Acabado satinado.
- Excelente relación precio / valor

USOS Y APLICACIONES

Uso: Para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclovías, en diferentes sustratos como: concreto, madera o asfalto que estén en ambientes interiores y exteriores. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Agite bien el producto antes de usar.

Aplicación: con brocha o rodillo. Rendimiento Teórico: 35 m² por galón. Este rendimiento puede variar según el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto no inflamable.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.
- Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías, ríos o lagos.
- Utilice agua para lavar las herramientas luego de usarlas.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.