

CHASSIS Black

Línea Automotriz



Es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección.



Rápido secado



Protección máxima
contra grasas,
gasolina y aceites



Fácil aplicación

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítase el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(40 - 50) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Tacto: 5 - 10 min
- Libre de Huella: 15 - 30 min
- Duro: 8 horas

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.



productosaditop@gmail.com



@aditop.ve

RIF: J-505213423



CHASSIS Black

Línea Automotriz

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Chassis Black**
- Compuesto: Resinas alquídicas modificadas, pigmentos inhibidores de corrosión, cargas, solventes alifáticos y aromáticos, aditivos y secantes
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

CHASSIS BLACK ADITOP es la solución avanzada para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiere una máxima protección, formulado con resinas alquídica modificadas, que permiten una fácil aplicación, secamiento rápido y una alta resistencia a la gasolina, las grasas y los aceites. Por su viscosidad, su contenido en pigmentos inhibidores y su alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Acabado: Semimate
- Viscosidad: (48 - 54) ku
- Peso por galón: (4,13 ± 0,2) kg/gal
- Vehículo: Resinas Alquídica
- Tipo de pigmento: Negro humo y extenderes
- Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos
- Sólidos por peso: (42 ± 3) %
- Secamiento: Tacto: 5 min, Libre de Huella: 15 min, Duro: 8 h
- Inflamabilidad: Inflamable
- Rendimiento: (40 - 50) m² por galón, 1 mano.
- Dilución: 10 % con thinner acrílico.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Limpieza y desengrasado: eliminar sucio, aceites y residuos.
- Superficie seca.

USOS Y APLICACIONES

- Chasis, bastidores y partes bajas de vehículos.
- Componentes de suspensión y carrocería expuestos a ambientes oleosos.
- Recubrimientos de protección general para zonas sujetas a contacto con combustibles y lubricantes que requieren rápida adherencia y secado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.