

Línea Industrial

INTERIOR / EXTERIOR ESMALTOP

Es un recubrimiento alquídico brillante, de secado al aire y buena resistencia a la intemperie. Ofrece una capa uniforme, fácil de aplicar y con buen poder cubriente, ideal para proteger y decorar superficies de metal y madera en interiores y exteriores, como puertas y ventanas.



**ALTO
RENDIMIENTO**




**EXCELENTE
RESISTENCIA**




**ACABADO
BRILLANTE**



Blanco
3000-10




Marfil
3000-15




Amarillo
3000-20



Rojo
3000-40




Caoba Claro
3000-45




Azul Med.
3000-55



Verde Hoja
3000-65



Gris Machete
3000-80



Negro
3000-87

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(45- 50) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 1 hrs.
- Libre de Huellas: 4 hrs.
- Repintar: 12 hrs.
- Duro: 24 hrs.

Método de Aplicación:



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **EsmalTop**
- Compuesto: Resinas alquídicas modificadas, pigmentos de alta calidad, solventes alifáticos, secantes y aditivos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Es un acabado Alquídico de excelente calidad usado para Interiores y Exteriores, diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en ambientes cotidianos e industriales, tales como tuberías, puentes, ventanas, puertas, barandas y techos donde se requiere protección y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta
- Acabado: Brillante
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos
- Sólidos por peso: (35 ± 5)%
- Secamiento: Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 4 hrs.
- Repintar: 12 hrs. Duro: 24 hrs.
- Inflamabilidad: Inflamable 2
- Dilución: Máximo (10 %) en peso.



VENTAJAS

- Excelente relación precio / valor
- Variedad de colores
- Buena resistencia y durabilidad
- Óptimo cubrimiento

USOS Y APLICACIONES

Ideal para proteger y decorar superficies, artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores, tales como puertas, ventanas, rejas, entre otros. Se recomienda que la superficie debe estar seca, libre de sucio, grasa y óxido para obtener un óptimo resultado. En presencia de óxido se sugiere aplicar previamente fondo cromato. Al aplicar sobre pinturas brillantes se debe lijar ligeramente para mayor adherencia.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.