

REDUCTOR

Línea Solventes



Su función principal es controlar la viscosidad de la pintura al disolver el agente formador de película. Está especialmente formulado para usarse como reductor de pintura de poliuretano o poliéster.



Aplicación con
excelentes resultados



Mejora la
humectación y
nivelación



Dilución eficiente de
pinturas poliuretano o
poliéster



Facilita la limpieza profunda
de equipos y herramientas

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1
Litro



1 Galón
(3,785 Lts)



1 Tambor
(200 Lts)

Duración:

12 meses

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.



productosaditop@gmail.com



@aditop.ve

RIF: J-505213423



REDUCTOR

Línea Solventes

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Reductor Alta Tecnología.**
- Compuesto: Es una mezcla líquida homogénea, volátil, compuesta por diferentes solventes aromáticos.
- Tipo: Líquido

DESCRIPCIÓN

Su función principal es controlar la viscosidad de la pintura al disolver el agente formador de película. Está especialmente formulado para usarse como reductor de pintura de poliuretano o poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Transparente
- Peso por Galón: 3,052 kg.
- Olor: Sugerido (solvente)
- Rango de ebullición: 279-279 F
- Proporción de evaporación: Más lento que el éter.
- Peso específico: 0,825 Kg.
- Densidad: 0,81
- Inflamabilidad: Altamente volátil.
- Densidad de vapor: Más pesado que el aire.
- Medios de extinción de flama:
- Espuma -CO2 -Agua.



VENTAJAS

- Por la calidad de sus solventes se logran aplicaciones con excelentes resultados.
- Se utiliza para la limpieza de equipos y accesorios.

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda usarse en la proporción que indique el fabricante del producto a diluir.

Se aplica con pistola convencional.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **Inhalación:** Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- **Contacto con la piel:** Limpie bien con agua y Jabón.
- **Contacto con los ojos:** Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- **Ingestión:** No induzca a vomitar, consulte a su médico.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- **Inflamable.**
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.