

Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.

productosaditop@gmail.com

@aditop.ve

RIF: J-505213423

ADITOP
PRODUCTOS

Línea Industrial

ESMALTE SR



Producto elaborado a base de resinas alquídicas, de secamiento rápido, acabado brillante, buen cubrimiento, alta adherencia y buen rendimiento. ideal para aplicaciones industriales y domésticas.



Alto rendimiento



Protección máxima



Secamiento rápido

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(40 - 45) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 5 - 10 min
- Libre de Huellas: 2 - 3 Hrs.
- Repintar: 12 Hrs.
- Duro: 24 Hrs.

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha

Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.

productosaditop@gmail.com

@aditop.ve

RIF: J-505213423

ADITOP
PRODUCTOS

ESMALTE SR

Línea Industrial

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Esmalte Secamiento Rápido**
- Compuesto: Resinas alquídicas, pigmentos, aditivos y secantes.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, de secamiento rápido, acabado brillante, buen cubrimiento, alta adherencia y buen rendimiento. Ideal para aplicaciones industriales y domésticas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta.
- Acabado: Brillante
- Viscosidad: 800-1000 Cps sp 3, 20rpm a 25°C.
- Peso por galón: (4,14 ± 0,20) Kg/gal.
- Vehículo: Resinas Alquídica modificadas.
- Tipo de pigmento: Según color.
- Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
- Sólidos por peso: (40 - 45) %.
- Secamiento: Tacto 5 - 10 mín. Libre de Huella 2 - 3 horas. Duro 24 horas.
- Inflamabilidad: Inflamable.
- Rendimiento: 40 - 45 mts² por galón (1 mano).
- Dilución: 15 - 20 % (Thinner).
- Aplicación: Pistola del tipo convencional.



VENTAJAS

- Excelente relación precio / valor
- Variedad de colores
- Buena resistencia y durabilidad
- Óptimo cubrimiento

USOS Y APLICACIONES

Ideal para proteger y decorar superficies, artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores, tales como puertas, ventanas, rejas, entre otros. Se recomienda que la superficie debe estar seca, libre de sucio, grasa y óxido para obtener un óptimo resultado. En presencia de óxido o alcalinidad se sugiere aplicar previamente fondo cromato o antialcalino según sea el caso. Al aplicar sobre pinturas brillantes se debe lijar ligeramente para mayor adherencia.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.