



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

Línea Industrial

HERRERÍA

FONDO

Especialmente formulado para brindar protección duradera a estructuras de hierro y acero.

Ideal para entornos industriales, talleres de herrería y aplicaciones domésticas.

Su rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas garantizan una defensa efectiva contra la corrosión y el deterioro.



**EXCELENTE
ADHESIÓN Y
RESISTENCIA**



**PROTECCIÓN
PROLONGADA
EN AMBIENTES
INDUSTRIALES**



**ACABADO
DECORATIVO
COMO CAPA FINAL**



Blanco
2000-10



Gris
2000-80



Negro
2000-87

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(45 - 50) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Tacto: 1 hr.
- Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 8 hrs.
- Duro: 12 Hrs.

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Fondo de Herrería**
- Compuesto: resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos, pigmentos anticorrosivos, aditivos y secantes.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Es un fondo anticorrosivo especial elaborado a base de resinas sintéticas y pigmentos que genera una alta resistencia a la humedad, la corrosión y oxidación que agrede a las piezas metálicas, brindando un acabado decorativo como capa final.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Gris, blanco, negro.
- Acabado: Satinado.
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos
- Sólidos por peso: $(40 \pm 5)\%$
- Secamiento: Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 8 hrs. Duro: 12 hrs.
- Dilución: Máximo (10%) en peso.
- Inflamabilidad: Inflamable 2
- Medios de extinción de flama: Espuma -CO2



VENTAJAS

- Rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas: defensa efectiva contra corrosión y oxidación de superficies metálicas.
- Acabado decorativo como capa final, con buena apariencia estética.
- Protección prolongada en ambientes industriales y exteriores.

USOS Y APLICACIONES

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.
Agite bien el producto antes de usar.
Aplique una capa uniforme que cubra todas las áreas.
Ideal para uso interior y exterior, sobre superficies metálicas, madera, concreto y mampostería en general.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.