

Línea Automotriz

UNIVERSAL OPACADOR

Formulado para matizar o modificar el grado de brillo sin modificar el color, la resistencia de la película ni el secado de pinturas, esmaltes o barnices . Ampla compatibilidad con los productos usados en industria.



AMPLIA
COMPATIBILIDAD



MATIZA O MODIFICA EL
BRILLO SIN CAMBIAR EL
COLOR



NO AFECTA LA
RESISTENCIA NI EL
SECADO DE LA
PELÍCULA



Presentación:



1 Galón
(3,785 Lts)

Secamiento:

2 - 5 min.

Acabados:

Mate
Semi-mate
Satinado

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Opacador Universal**
- Compuesto: Solventes aromáticos
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

OPACADOR Universal es un producto formulado a partir de solventes equilibrados y sílice en una consistencia semipastosa. Está diseñado para su uso cuando se necesita eliminar el brillo total o parcial en acabados finales, ya sea en esmaltes poliuretanos de alto brillo, así como en transparentes acrílicos y poliuretanos, y en esmaltes industriales en general.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Traslucido
- Acabado: Mate, semi mate o satinados.
- Peso por galón: $(3,50 \pm 0,05)$ kg/gal
- Tipo de pigmento: Sílice precipitado.
- Tipo de solventes: Hidrocarburos aromáticos.
- Sólidos por peso: (14 ± 1) %
- Rendimiento: Según su uso.
- Dilución: No diluir.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Matiza o modifica el brillo sin cambiar el color.
- No afecta la resistencia ni el tiempo de secado de la película.
- Amplia compatibilidad: compatible con una amplia gama de productos industriales.

USOS Y APLICACIONES

Utilice la cantidad adecuada hasta lograr el efecto deseado en el acabado, ya sea mate, semimate o satinado, según las necesidades del trabajo a realizar.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.